



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Harmony XAC
Тип изделия или компонента	Подвесной кнопочный пост
Наименование кнопочного поста	"Пистолетная" рукоятка ХАСА
Тип кнопочного поста	С двойной изоляцией
Материал корпуса	Полипропилен
Тип управления	Интуитивный
Тип электроцепи	Цель управления
Тип шкафа	В комплекте, готовый к использованию
Применение кнопочного поста	Управление односкоростным двигателем подъемной машины
Состав кнопочного поста	2 кнопки
Тип кнопки управления	Вторая кнопка 1 Н.З. + 1 Н.О. lower, slow Первая кнопка 1 Н.З. + 1 Н.О. raise, slow
Наименование блока контактов	ZB2BE102 + ZB2BE101 для каждого направления
Взаимная механическая блокировка	С механической взаимной блокировкой

Дополнительные характеристики

Цвет кнопочного поста	Желтый
Тип клемм	Винтовой зажим, емкость соединения: 2 x 1,5 мм ² с или без кабельного наколенника Винтовой зажим, емкость соединения: 1 x 2,5 мм ² с или без кабельного наколенника
Механическая износостойкость	1000000 циклы
Кабельный ввод	Резиновая втулка для ввода кабелей нескольких диаметров, наружный диаметр кабеля: 7...15 мм
Кодовое обозначение контакта	Q600 DC-13, U _e = 600 В, I _e = 0.1 А соответствующий МЭК 60947-5-1 приложение А Q600 DC-13, U _e = 250 В, I _e = 0.27 А соответствующий МЭК 60947-5-1 приложение А A600 AC-15, U _e = 600 В, I _e = 1.2 А соответствующий МЭК 60947-5-1 приложение А A600 AC-15, U _e = 240 В, I _e = 3 А соответствующий МЭК 60947-5-1 приложение А
[I _{th}] условный тепловой ток в закрытом корпусе	10 А
[U _i] номинальное напряжение изоляции	600 В (степень загрязнения: 3) соответствующий IEC 60947-1
[U _{imp}] номинальное выдерживаемое импульсное напряжение	6 кВ соответствующий IEC 60947-1
Работа контактов	Медленное размыкание
Контактное сопротивление зажимов	<= 25 МОм
Рабочая сила	13...15 Н
Защита от короткого замыкания	10 А защита предохранителем по картридж предохранитель тип gG

Номинальная рабочая мощность, Вт	65 Вт DC-13 для 1000000 циклы, производительность = 60 цикл/м при 24 В, коэффициент нагрузки = 0.5 (индуктивн. нагрузка) соответствующий МЭК 60947-5-1 приложение С 48 Вт DC-13 для 1000000 циклы, производительность = 60 цикл/м при 48 В, коэффициент нагрузки = 0.5 (индуктивн. нагрузка) соответствующий МЭК 60947-5-1 приложение С 40 Вт DC-13 для 1000000 циклы, производительность = 60 цикл/м при 120 V AC 50/60Hz, коэффициент нагрузки = 0.5 (индуктивн. нагрузка) соответствующий МЭК 60947-5-1 приложение С
Описание зажимов ISO n°1	(11-12)NC (13-14)NO
Идентификатор терминала	(11-12) H.3. (13-14) H.O.
Масса продукта	0.3 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 № 14
Сертификаты продуктов	CSA UL
Защитное исполнение	TH
Температура окружающей среды при работе	-25...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Виброустойчивость	15 gn (f = 10...500 Гц) соответствующий IEC 60068-2-6
Ударопрочность	100 gn соответствующий IEC 60068-2-27
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II соответствующий IEC 61140
Степень защиты IP	IP65 соответствующий IEC 60529
Класс IK защиты	IK08 соответствующий EN 50102

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--