



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Harmony XAC
Тип изделия или компонента	Подвесной кнопочный пост
Наименование кнопочного поста	XACA
Тип кнопочного поста	С двойной изоляцией
Материал корпуса	Полипропилен
Тип электроцепи	Цель управления
Тип шкафа	В комплекте, готовый к использованию
Применение кнопочного поста	Управление 2-скоростным двигателем подъемной машины
Состав кнопочного поста	4 кнопки
Тип кнопки управления	Третья кнопка 1 Н.З. + 2 Н.О. right, slow-fast Вторая кнопка 1 Н.З. + 2 Н.О. lower, slow-fast Четвертая кнопка 1 Н.З. + 2 Н.О. left, slow-fast Первая кнопка 1 Н.З. + 2 Н.О. raise, slow-fast
Наименование блока контактов	XENG1191 для каждого направления
Взаимная механическая блокировка	С механической взаимной блокировкой между парами

Дополнительные характеристики

Цвет кнопочного поста	Желтый
Тип клемм	Винтовой зажим, емкость соединения: 1 x 0,5...2 x 1,5 мм ² с кабельным наконечником Винтовой зажим, емкость соединения: 1 x 0,5...1 x 2,5 мм ² без наконечника
Механическая износостойкость	1000000 циклы
Кабельный ввод	Резиновая втулка для ввода кабелей нескольких диаметров, наружный диаметр кабеля: 8...26 мм
Кодовое обозначение контакта	Q600 DC-13, Ue = 600 В, Ie = 0.1 А соответствующий МЭК 60947-5-1 приложение А Q600 DC-13, Ue = 250 В, Ie = 0.27 А соответствующий МЭК 60947-5-1 приложение А A600 AC-15, Ue = 600 В, Ie = 1.2 А соответствующий МЭК 60947-5-1 приложение А A600 AC-15, Ue = 240 В, Ie = 3 А соответствующий МЭК 60947-5-1 приложение А
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе	10 А
[Ui] номинальное напряжение изоляции	600 В (степень загрязнения: 3)
[Uimp] номинальное выдерживаемое импульсное напряжение	6 кВ соответствующий IEC 60947-1
Работа контактов	Медленное размыкание Не перекрывающийся
Контактное сопротивление зажимов	<= 25 МОм
Рабочая сила	18 Н для кнопки
Защита от короткого замыкания	10 А защита предохранителем по картридж предохранитель тип gG

Номинальная рабочая мощность, Вт	65 Вт DC-13 для 1000000 циклы, производительность = 60 цикл/м при 24 В, коэффициент нагрузки = 0.5 (индуктивн. нагрузка) соответствующий МЭК 60947-5-1 приложение С 48 Вт DC-13 для 1000000 циклы, производительность = 60 цикл/м при 48 В, коэффициент нагрузки = 0.5 (индуктивн. нагрузка) соответствующий МЭК 60947-5-1 приложение С 40 Вт DC-13 для 1000000 циклы, производительность = 60 цикл/м при 120 V AC 50/60Hz, коэффициент нагрузки = 0.5 (индуктивн. нагрузка) соответствующий МЭК 60947-5-1 приложение С
Описание зажимов ISO n°1	(13-14)NO (21-22)NC (33-34)NO_CL
Идентификатор терминала	(11-12) H.3. (13-14) H.O.
Масса продукта	0.625 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 № 14
Сертификаты продуктов	CCC GOST
Защитное исполнение	TH
Температура окружающей среды при работе	-25...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Виброустойчивость	15 gn (f = 10...500 Гц) соответствующий IEC 60068-2-6
Ударопрочность	100 gn соответствующий IEC 60068-2-27
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II соответствующий IEC 61140
Степень защиты IP	IP65 соответствующий IEC 60529
Класс IK защиты	IK08 соответствующий EN 50102

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--