



Основные характеристики

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Коммерческий статус | Коммерциализировано |
| Семейство продуктов | Harmony XB4 |
| Тип изделия или компонента | Головка переключателя с ключом |
| Краткое имя устройства | ZB4 |
| Материал окантовки | Хромированный металл |
| Монтажный диаметр | 22 мм |
| Поштучная продажа | 1 |
| Форма головки сигнального блока | Круглая |
| Тип рукоятки | Справа налево |
| Параметры управляющего устройства | Черный переключение ключом |
| Операторские данные о положении | 2 положения 90° |
| Тип замка | Ключ 455 |
| Положение извлечения ключа | Влево |

Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| Общая ширина CAD | 29 мм |
| Общая высота CAD | 29 мм |
| Общая высота CAD | 72 мм |
| Масса продукта | 0.098 кг |
| Стойкость к мойке под высоким давлением | 7000000 паскаль при 55 °C, расстояние: 0,1 м |
| Механическая износостойкость | 1000000 циклы |
| Код состава электрической части | C15 для 1 контакты использование одиночный блоки in монтаж на передней панели C11 для <= 3 контакты использование одиночный блоки in монтаж на передней панели C8 для <= 4 контакты использование один.и двойн. блоки in монтаж на передней панели C7 для <= 4 контакты использование одиночный блоки in монтаж на передней панели C6 для <= 5 контакты использование один.и двойн. блоки in монтаж на передней панели C5 для <= 5 контакты использование одиночный блоки in монтаж на передней панели C4 для <= 6 контакты использование один.и двойн. блоки in монтаж на передней панели C3 для <= 6 контакты использование одиночный блоки in монтаж на передней панели |

Условия эксплуатации

| | |
|--|-----------------------------------|
| Защитное исполнение | TH |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °C |
| Температура окружающей среды при работе | -25...70 °C |
| Класс защиты от поражения электр. током | Класс I соответствующий IEC 60536 |
| Степень защиты IP | IP69K соответствующий IEC 60529 |
| Степень защиты NEMA | NEMA 4X NEMA 13 |
| Класс IK защиты | IK06 соответствующий IEC 50102 |

| | |
|-----------------------|--|
| Стандарты | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 GB 14048.5 CSA C22.2 № 14 |
| Сертификаты продуктов | BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA Внесен в список UL |
| Виброустойчивость | 5 gn (f = 2...500 Гц) соответствующий IEC 60068-2-6 |
| Ударопрочность | 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны соответствующий IEC 60068-2-27 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны соответствующий IEC 60068-2-27 |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|--|