



Основные характеристики

| | |
|-----------------------------------|---|
| Коммерческий статус | Коммерциализировано |
| Семейство продуктов | Harmony XB5 |
| Тип изделия или компонента | Комплект кнопки ручного сброса перегрузки |
| Краткое имя устройства | XB5 |
| Материал окантовки | Пластик |
| Материал крепежной основы | Пластик |
| Монтажный диаметр | 22 мм |
| Форма головки сигнального блока | Круглая |
| Параметры управляющего устройства | Синий потайной без маркировки |
| Дальность срабатывания | 17...120 мм |

Дополнительные характеристики

| | |
|---|--|
| Высота | 29 мм |
| Ширина | 29 мм |
| Глубина | 120 мм |
| Масса продукта | 0.027 кг |
| Стойкость к мойке под высоким давлением | 7000000 паскаль при 55 °С, расстояние: 0,1 м |
| Рабочий ход | 10 мм |

Условия эксплуатации

| | |
|--|------------------------------------|
| Защитное исполнение | ТН |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °С |
| Температура окружающей среды при работе | -25...70 °С |
| Класс защиты от поражения электр. током | Класс II соответствующий IEC 60536 |
| Степень защиты IP | IP66 соответствующий IEC 60529 |
| Степень защиты NEMA | NEMA 4X |
| Класс IK защиты | IK03 соответствующий IEC 50102 |
| Стандарты | EN/IEC 60947-1 |
| Сертификаты продуктов | Внесен в список UL |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|--|