



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Harmony XB5
Тип изделия или компонента	Комплект кнопки ручного сброса перегрузки
Краткое имя устройства	XB5
Материал окантовки	Пластик
Материал крепежной основы	Пластик
Монтажный диаметр	22 мм
Форма головки сигнального блока	Круглая
Параметры управляющего устройства	Синий потайной без маркировки
Дальность срабатывания	120...257 мм

Дополнительные характеристики

Высота	29 мм
Ширина	29 мм
Глубина	257 мм
Масса продукта	0.04 кг
Стойкость к мойке под высоким давлением	7000000 паскаль при 55 °С, расстояние: 0,1 м
Рабочий ход	10 мм

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	ТН
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °С
Температура окружающей среды при работе	-25...70 °С
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II соответствующий IEC 60536
Степень защиты IP	IP66 соответствующий IEC 60529
Степень защиты NEMA	NEMA 4X
Класс IK защиты	IK03 соответствующий IEC 50102
Стандарты	EN/IEC 60947-1
Сертификаты продуктов	Внесен в список UL

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--