



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Harmony XB5
Материал окантовки	Пластик
Тип изделия или компонента	Счетчик часов
Монтажный диаметр	22 мм
Сброс	Без

Дополнительные характеристики

[Us] номинальное напряжение питания	120 V AC 50/60Hz (+/- 10 %)
Разряды дисплея	5
Потребляемый ток	8 мА
Стойкость к мойке под высоким давлением	7000000 паскаль при 55 °С, расстояние: 0,1 м
Способ крепления	Скрытого монтажа
Монтажная опора	Панельный монтаж
Высота	30 мм
Ширина	30 мм
Глубина	60 мм
Масса продукта	0.045 кг

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	ТН
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °С
Температура окружающей среды при работе	-25...70 °С
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II соответствующий IEC 60536
Степень защиты IP	IP66 соответствующий IEC 60529
Степень защиты NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Стандарты	EN 60947-1 EN 60947-5-1 EN 60947-5-4 EN 60947-5-5 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 № 14
Сертификаты продуктов	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA Внесен в список UL

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
