

Harmony products

Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Harmony XB4 Harmony XB5
Тип изделия или компонента	Блок контактов
Краткое имя устройства	ZBE
Поштучная продажа	5
Степень защиты IP	IP20 соответствующий IEC 60529
Тип контактов	1 Н.О.
Работа контактов	Опережающий контакт сигнализации включения
Тип блока контактов	Одиночный
Использование контактов	Контакты с запаздыванием
Тип клемм	Винтовые зажимы

Дополнительные характеристики

Описание зажимов ISO n°1	(13-14)NO_CA
Прямое размыкание	Без принудительное открытие
Рабочий ход	4.3 мм (полный ход) 2.6 мм (Н.О. изменение коммутационного состояния)
Рабочая сила	2.3 Н (Н.О. изменение коммутационного состояния)
Момент вращения	0.05 Н·м (Н.О. изменение коммутационного состояния)
Механическая износостойкость	5000000 циклы
Материал контактов	Серебряный сплав (Ag/Ni)
Электрическая надежность МЭК 60947-5-4	$\Lambda < 10e^{xp(-8)}$ при 17 В, 5 мА для чистой среды соответствующий EN/IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10e^{xp(-7)}$ при 5 В, 1 мА для чистой среды соответствующий EN/IEC 60947-5-4
Монтаж блока	Монтаж на передней панели
Дополнительная информация	Монтаж на фиксирующую пластину
Код состава электрической части	C13 (количество \leq 1) M4 (количество \leq 2) C10 (количество \leq 2) MF2 (количество \leq 2) MF1 (количество \leq 2) SF2 (количество \leq 2) SF1 (количество \leq 3) M9 (количество \leq 2) M8 (количество \leq 4) M7 (количество \leq 6) M6 (количество \leq 2) M5 (количество \leq 2) M3 (количество \leq 4) M2 (количество \leq 4) M1 (количество \leq 6) C12 (количество \leq 6) C9 (количество \leq 3) C8 (количество \leq 2) C7 (количество \leq 4) C6 (количество \leq 3) C5 (количество \leq 5) C4 (количество \leq 4) C3 (количество \leq 6) C2 (количество \leq 7) C1 (количество \leq 9)

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TH
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Температура окружающей среды при работе	-25...70 °C
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 № 14
Сертификаты продуктов	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA UL
Виброустойчивость	5 gn (f = 2...500 Гц) соответствующий IEC 60068-2-6
Ударпрочность	50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны соответствующий IEC 60068-2-27 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны соответствующий IEC 60068-2-27

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--