



Основные характеристики

| | |
|----------------------------|---|
| Коммерческий статус | Коммерциализировано |
| Семейство продуктов | Harmony XB4 Harmony XB5 |
| Тип изделия или компонента | Блок контактов |
| Краткое имя устройства | ZBE |
| Поштучная продажа | 1 |
| Степень защиты IP | IP20 соответствующий IEC 60529 |
| Тип контактов | 1 Н.О. |
| Работа контактов | Медленное размыкание |
| Тип блока контактов | Одиночный |
| Использование контактов | High power switching contacts |
| Тип клемм | Разъем Faston(2 x 2,8 мм) Разъем Faston(1 x 6,35 мм) |

Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| Описание зажимов ISO n°1 | (3-4)NO |
| Масса продукта | 0.02 кг |
| Прямое размыкание | Без принудительное открытие |
| Защита от короткого замыкания | 10 А плавкая вставка тип gG соответствующий EN/IEC 60947-5-1 |
| [I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе | 10 А соответствующий EN/IEC 60947-5-1 |
| [U _i] номинальное напряжение изоляции | 300 В соответствующий EN 60947-1 |
| [U _{imp}] номинальное выдерживаемое импульсное напряжение | 6 кВ соответствующий EN 60947-1 |
| [I _{sw}] номинальный рабочий ток | 1.1 А при 125 V, DC-13, P300 соответствующий EN/IEC 60947-5-1 |
| Монтаж блока | Монтаж на передней панели |
| Дополнительная информация | Монтаж на фиксирующую пластину |
| Код состава электрической части | C15 (количество 1) |

Условия эксплуатации

| | |
|--|--|
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °C |
| Температура окружающей среды при работе | -25...70 °C |
| Виброустойчивость | 5 gn (f = 2...500 Гц) соответствующий IEC 60068-2-6 |
| Ударопрочность | 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны соответствующий IEC 60068-2-27 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны соответствующий IEC 60068-2-27 |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|--|