

## P215RM

Регулятор для управления скоростью вращения однофазного вентилятора

Новая модель регулятора P215RM (удаленный монтаж) представляет собой дополнительный вариант хорошо известного регулятора непосредственного монтажа P215PR, который выпускается с 2004 года.

Регулятор P215RM используется в случаях, когда пространство для монтажа ограничено или трубопровод слишком тонкий, чтобы вынести вес конструкции P215R. Новым в этом приборе является то, что он оснащён кронштейнами, которые являются частью алюминиевого корпуса регулятора.

Регулятор P215RM можно закрепить на боковой панели установки и присоединить к трубопроводу системы охлаждения с помощью гибкого шланга или медной капиллярной трубки.

### Характеристики

- Быстрая и простая установка с помощью крепёжного кронштейна
- Простая установка с помощью нажимного соединения типа 5
- Отсутствует необходимость использования адаптера типа «внешняя резьба - внешняя резьба» между регулятором P215RM и гибким шлангом
- Предназначен для работы в двух диапазонах: 10-25 бар и 22-42 бар
- Выходной ток не более 4 А при рабочей температуре 55 °С.



Размеры в мм

Код заказа	Диапазон, бар	Тип элемента	Уставка, бар	Диапазон пропорциональности, бар	Электропитание 50/60 Гц	Номинальный ток	Тип контроллера	Дополнительные характеристики
P215RM-9700	от 10 до 25	5	40	4.5	230 VAC	4 А	Отключается	---
P215RM-9702	от 22 до 42		48	5.5				