

## T22 и T25

Ступенчатый комнатный термостат с линейным сигналом по напряжению в корпусе IP 20

Эти термостаты в прочном стальном корпусе поставляются с чувствительным элементом, заполненным жидкостью. Чувствительный элемент имеет форму, обеспечивающую максимальную реакцию на изменение температуры окружающей среды. Связанный с мембраной и рычажным механизмом, этот элемент воздействует на контактную группу полностью защищённого от окружающей среды реле с небольшим дифференциалом переключения.

### Характеристики


- Элементы, заполненные жидкостью
- Пыленепроницаемое реле
- Небольшой дифференциал
- 2-ступенчатый термостат с нейтральной зоной и автоматическим переключением

### Применение

Комнатные термостаты предназначены для управления отопительным и/или холодильным оборудованием в коммерческих, промышленных или бытовых установках. Они используются в калориферах систем вентиляции, фэнкойлах, холодильных камерах и т.п.

Термостат типа T22SRX может использоваться как при нагреве, так и при охлаждении.

- 2-ступенчатого нагрева
- 2-ступенчатого охлаждения
- нагрева/охлаждения с нейтральной зоной и автоматическим переключением



Размеры в мм

| Код заказа                                   | Диапазон, °C | Фиксированный дифференциал, K | Настройка   | Термометр | Реле, 3 А                                | Дополнительные характеристики                         |
|--|--------------|-------------------------------|-------------|-----------|--|---|
| <b>1-ступенчатый комнатный термостат T22</b> |              |                               |             |           |  |   |
| T22SRX-9100                                  | 5 to 32      | 1                             | Ручка       | •         | SPDT, размыкание при высокой температуре | Автоматический перезапуск                             |
| T22SRX-9101                                  |              |                               | ---         |           |  |   |
| T22SRX-9104                                  |              |                               | Отсутствует | ---       |  |   |
| <b>2-ступенчатый комнатный термостат T22</b> |              |                               |             |           |  |   |
| T25B-9101                                    | От 5 до 31   | От 1 до 3                     | Ручка       | ---       | SPDT, размыкание при высокой температуре | ---   |
| T25B-9102                                    |              |                               | ---         | ---       |  | Без шкалы, настройка с помощью отвёртки               |
| T25B-9103                                    |              |                               | Ручка       | ---       |  | С индикатором 220 VAC от отдельного источника питания |