Линейные приводы

для клапанов оконечных устройств систем вентиляции, кондиционирования и отопления

VA-707x

Двухпозиционные приводы (ON/OFF)

Приводы серии VA-707x для клапанов оконечных устройств обеспечивают двухпозиционное (ON/OFF) и ШИМ управление и предназначены для работы в системах вентиляции, кондиционирования воздуха и отопления. Компактная конструкция приводов удобна при монтаже в ограниченном пространстве, например, при установке на фэнкойлы. Приводы серии VA-703x предназначены для установки на все клапаны производства Johnson Controls: VG6000, V5000, VG4000 и VG5000 (см. соответствующие технические описания). Более того, благодаря инновационной конструкции узла крепления, приводы серии VA-707x подходят для большинства клапанов оконечных устройств, встречающихся на рынке.



Размеры в мм

Характеристики

- Модели с напряжением электропитания 24 VAC и 230 VAC
- Двухпозиционное (ON/OFF) или ШИМ управление
- Модели в нормально закрытом (NC) исполнении (при подаче питания шток привода втягивается)
- Модели в нормально открытом (NO) исполнении (при подаче питания шток привода выдвигается)
- Удобный монтаж (простая установка, не требующая высокой квалификации)
- Заводской кабель длиной 2 м

Код заказа	Напряжение питания (50/60 Гц)	Способ управления	Усилие	Ход штока	Заводская настройка	Установочная резьба	Степень защиты оболочки	Упаковка	Потребляемая мощность: Непрерывная	Потребляемая мощность: Пусковая
VA-7071-21	24 VAC/VDC	Двухпозиционный (ON/OFF) или ШИМ	125 N	4.5 mm	Нормально закрыт (при подаче питания шток втягивается). Кабель длиной 2 м	M28x1.5	IP 54	Отдельная упаковка в картонной коробке	3 Вт	Не более 6 Вт (230 мА)
VA-7078-21						M30x1.5				
VA-7071-23	230 VAC					M28x1.5				
VA-7078-23						M30x1.5				
VA-7071-01D	24 VAC/VDC				Нормально закрыт (при подаче питания шток втягивается). Кабель отсутствует (может быть заказан отдельно)	M28x1.5		Общая упаковка (50 шт.)	2,5 Вт	Не более 36 Вт (150 мА)
VA-7078-01D						M30x1.5				
VA-7071-03D	230 VAC					M28x1.5				
VA-7078-03D						M30x1.5				
VA-7070-21	24 VAC/VDC				Нормально открыт (при подаче питания шток выдвигается). Кабель длиной 2 м	M28x1.5		Отдельная упаковка в картонной коробке	3 Вт	Не более 6 Вт (230 мА)
VA-7077-21						M30x1.5				
VA-7070-23	230 VAC					M28x1.5				
VA-7077-23						M30x1.5				
VA-7070-01D	24 VAC/VDC				Нормально открыт (при подаче питания шток выдвигается). Кабель отсутствует (может быть заказан отдельно)	M28x1.5		Общая упаковка (50 шт.)	2,5 Вт	Не более 36 Вт (150 мА)
VA-7077-01D						M30x1.5				
VA-7070-03D	230 VAC					M28x1.5				
VA-7077-03D						M30x1.5				

Изготовитель может изменять характеристики изделий без предварительного оповещения.

VA-707x
Двухпозиционные приводы (ON/OFF)

Дополнительные принадлежности (заказываются отдельно)

Код заказа	Описание	Упаковка
0550602801	Кабель длиной 0,8 м в комплекте	Картонная коробка
0550602011	Кабель длиной 1 м в комплекте	
0550602021	Кабель длиной 2 м в комплекте	
0550602032	Кабель длиной 3 м в комплекте	Пластиковый пакет
0550602042	Кабель длиной 4 м в комплекте	
0550602052	Кабель длиной 5 м в комплекте	
0550602062	Кабель длиной 6 м в комплекте	
0550602072	Кабель длиной 7 м в комплекте	
0550602102	Кабель длиной 10 м в комплекте	
0550602152	Кабель длиной 15 м в комплекте	
0550602023	Кабель длиной 2 м в комплекте — не содержащий галогенов (Halogen free)	
0550602053	Кабель длиной 5 м в комплекте — не содержащий галогенов (Halogen free)	
0550602103	Кабель длиной 10 м в комплекте — не содержащий галогенов (Halogen free)	
0550390001	Резьбовая гайка M30x1,5 с нормальной и укороченной шпилькой	
0550390101	Резьбовая гайка M28x1,5 с нормальной и укороченной шпилькой	
0550390201	Резьбовая гайка M30x1 с нормальной и укороченной шпилькой	
0550484101	Дополнительный выключатель (нормально закрытый) с кабелем длиной 1 м в комплекте	Картонная коробка
0550484121	Дополнительный выключатель (нормально закрытый) с кабелем длиной 2 м в комплекте	Пластиковый пакет
0550484201	Дополнительный выключатель (нормально открытый) с кабелем длиной 1 м в комплекте	Картонная коробка
0550484221	Дополнительный выключатель (нормально открытый) с кабелем длиной 2 м в комплекте	Пластиковый пакет

Изготовитель может изменять характеристики изделий без предварительного оповещения.