

# Технический паспорт продукта

## Характеристики

# EZ9L33745

## ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПР. EASY9 ЗП+Н 45кА 400В =S=



### Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Easy9
Тип изделия или компонента	Искровой разрядник
Краткое имя устройства	Easy9 SPD
Описание полюсов	ЗР + N
Дистанционная сигнализация	Без
Тип искрового разрядника	Электрическая распределительная сеть
Система заземления	TN-S TT
Тип разъединителя	Соответствующий автоматический выключатель при 400 V

### Дополнительные характеристики

Тип и класс искрового разрядника	Тип 2
Технология, используемая в искровом разряднике	MOV + GDT
Номинальный ток разряда	Общий режим: 20 кА L/N Общий режим: 20 кА N/PE
Максимальный ток разряда	Общий режим: 45 кА L/N Общий режим: 45 кА N/PE
[Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение	Дифференциальн. режим: 275 V N/PE Дифференциальн. режим: 275 V L/N
[Up] уровень защиты по напряжению	1.5 кВ тип 2 дифференциальн. режим L/N
Сигнализация	Флаговый цвет: зеленый и красный
Способ крепления	Пристегивающийся
Монтажная опора	DIN рейка
Модули 9 мм	8
Высота	90 мм
Ширина	72 мм
Глубина	66.2 мм
Цвет	Серый ( RAL 7035 )
Время отклика	<= 25 ns
Тип клемм	Зажим туннельного типа нижняя сторона 5...35 мм <sup>2</sup> жесткий или гибкий
Момент затяжки	3.5 Н-м

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 61643-11
Сертификаты продуктов	GOST EAC
Степень защиты IP	На зажиме: IP20
Относительная влажность	5...90 % ( -5...60 °C )
Рабочая высота	2000 м
Температура окружающей среды при работе	-5...60 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-5...70 °C