



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Тип изделия или компонента	Выключатель
Семейство продуктов	Easy9
Краткое имя устройства	Easy9 Выключатель
Применение выключателя	Распределение
Описание полюсов	2P
Категория применения	AC-22A
Соответствие требованиям к изоляции	Да

Дополнительные характеристики

[I _{sw}] номинальный рабочий ток	100 А 400 В 50/60 Гц
[U _e] номинальное рабочее напряжение	400 В переменный ток 50/60 Гц
[I _{sm}] номинальная наибольшая включающая способность (на к.з.)	1.5 кА
[I _{sw}] номинальный кратковременно выдерживаемый ток	1.2 кА 1 с
[U _i] номинальное напряжение изоляции	500 В переменный ток 50/60 Гц
[U _{imp}] номинальное выдерживаемое импульсное напряжение	4 кВ
Тип управления	Тумблерный переключатель
Сигнализация	Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
Индикатор положения контакта	Да
Способ крепления	Пристегивающийся
Монтажная опора	DIN рейка
Модули 9 мм	4
Высота	81 мм
Ширина	36 мм
Глубина	66.5 мм
Цвет	Серый
Механическая износостойкость	8500 циклы
Электрическая прочность	1500 циклы
Тип клемм	Зажим туннельного типа: (верхняя или нижняя) ≤ 35 мм ² гибкий Зажим туннельного типа: (верхняя или нижняя) ≤ 50 мм ² жесткий
Момент затяжки	3.5 Н·м

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-3 BS EN 60947-3
Сертификаты продуктов	CE
Степень защиты IP	IP20 соответствующий IEC 60529
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Температура окружающей среды при работе	-5...55 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-5...70 °C