Технический паспорт продукта
Характеристики

15906
Реле отключен. неприор нагр CDS 1ф 4непр

Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Multi 9
Краткое имя устройства	CDSc
Тип изделия или компонента	Контактор защитного отключения нагрузки
Кол-во каналов	4
Тип управления и контроля	Cascade
Описание полюсов	1P

Дополнительные характеристики

Уставка	10 15 5 20 25 30 40 45 50 60 75 90
Потребляемая мощность	<= 4 В·А
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В (+/- 10 %) переменный ток 50/60 Гц
Номинальный ток	Приоритетная цепь : регулируем. от 5 до 90 А Второстепенная цепь : 15 А
Сигнализация	4 светодиода желтый : индикация защитного отключения нагрузки
Монтажная опора	35мм симметричная DIN-рейка Панельный монтаж Для монтажа на стену
Модули 9 мм	16
Тип клемм	Приоритетная цепь : винтовой зажим 4...50 мм² Второстепенная цепь : винтовой зажим 2.5...10 мм²
Степень защиты IP	IP20 IP40
Высота	77 мм
Ширина	145 мм
Глубина	67 мм
Масса продукта	0.6 кг
Цвет	Серый RAL 7035

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50081-1 EN 50081-2 NF C 61-750
Температура окружающей среды при работе	-5...55 °C

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Гарантия на оборудование

Гарантийный срок	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки