


Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов RSA (Арктос)



Пластинчатые шумоглушители RSA предназначены для поглощения аэродинамического шума в прямоугольных воздуховодах. Шумоглушитель устанавливается в направлении движения воздуха, указанном на чертеже стрелкой. Для достижения максимальной эффективности шумопоглощения рекомендуется предусмотреть перед шумоглушителем прямолинейный участок длиной не менее 1 м.

Шумоглушители изготавливаются из оцинкованной стали с поглощающим материалом из минерального волокна.



Технические характеристики

Модель	Размеры, мм				Кол-во пластин	Вес, кг	Шумоподавление (дБ) на средних частотах (Гц)							
	A	B	L	E			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
RSA 300x150/1000	300	150	1000	100	2	7,5	4	4	6	14	21	29	22	23
RSA 400x200/1000	400	200	1000	100	2	10,0	4	4	6	14	21	29	22	23
RSA 500x250/1000	500	250	1000	100	3	14,5	4	4	6	14	21	29	22	23
RSA 500x300/1000	500	300	1000	100	3	16,5	4	4	6	14	21	29	22	23
RSA 600x300/1000	600	300	1000	100	3	18,0	4	4	6	14	21	29	22	23
RSA 600x350/1000	600	350	1000	100	3	19,5	4	4	6	14	21	29	22	23
RSA 700x400/1000	700	400	1000	100	4	25,5	4	4	6	14	21	29	22	23
RSA 800x500/1000	800	500	1000	100	4	31,0	4	4	6	14	21	29	22	23
RSA 1000x500/1000	1000	500	1000	100	5	37,0	4	4	6	14	21	29	22	23

